

Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
01	<p>Menge Lieferung und Montage der pinta KASSETTENEINLAGE.</p> <p>Material, Lieferung und Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN 18168, DIN 4102, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.</p> <p>Um Verschmutzungen zu vermeiden, müssen bei allen Arbeiten saubere Handschuhe (Baumwolle) getragen werden.</p> <p>Material willtec FM C1: Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis mit mineralischer Imprägnierung, frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW. Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-340. In Verbindung mit galvanisiertem Stahllochblech A2 nach DIN 4102.</p> <p>Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-377.</p> <p>Farben</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> hellgrau (unbeschichtet, nicht für Sichtverlegung geeignet) <input type="checkbox"/> anthrazit (unbeschichtet, nicht für Sichtverlegung geeignet) <input type="checkbox"/> Standardfarbbeschichtung schwarz <input type="checkbox"/> Standardfarbbeschichtung grau <p>Abmessungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 595 x 595 mm für Achsraster 600 x 600 mm <input type="checkbox"/> 620 x 620 mm für Achsraster 625 x 625 mm <input type="checkbox"/> 1.250 x 625 mm <input type="checkbox"/> 1.250 x 830 mm <input type="checkbox"/> 1.250 x 1.250 mm <p>Andere Abmessungen auf Anfrage.</p> <p>Materialdicke</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 5 mm <input type="checkbox"/> 10 mm <p>Systeme aus willtec FM C1 Melaminharz unterliegen einer Maßtoleranz gemäß DIN 7715 P3. Die Absorber müssen daher mindestens 48 Std. vor der Montage im Raum gelagert werden.</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
	<p>Hersteller pinta acoustic gmbh Otto-Hahn-Straße 7 82216 Maisach, Germany phone +49 (0)8141.88 88-0 fax +49 (0)8141.88 88-555 www.pinta-acoustic.de</p> <p style="text-align: right;">Liefen und Montieren:</p> <p>Absorberelemente [€/Einheit]:</p> <p>Unterkonstruktion [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Lohn [€/Einheit]:</p> <p>Einheitspreis [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Endbetrag:</p>			