

## Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
<b>01</b>	<p><b>Menge</b> Lieferung und Montage von abgehängten Deckensystemen, bestehend aus pinta SQUARELINE.</p> <p>Material, Lieferung und Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN 18168, DIN 4102, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.</p> <p>Um Verschmutzungen zu vermeiden, müssen bei allen Arbeiten saubere Handschuhe (Baumwolle) getragen werden.</p> <p><b>Material</b> Elektrolytisch verzinktes Streckmetall, Maschentyp: SQUARELINE. Pulverbeschichtet in Standardfarbe chrombrillant oder weiß (ähnlich RAL 9010), andere RAL-Farben auf Anfrage. Mit werkseitig verklebter Auflage aus pinta Glas-Zellstoffvlies oder pinta KASSETTENEINLAGE, d= 5 mm. willtec FM: Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis mit mineralischer Imprägnierung, frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW. Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102.</p> <p>Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-456.</p> <p><input type="checkbox"/> SQUARELINE verprägt (vertiefte Kante)</p> <p><input type="checkbox"/> SQUARELINE-Platine (planebenes Element)</p> <p>An der Rohbetondecke ist eine Unterkonstruktion aus handelsüblichem T-24-Sichtschienenraster oder pinta Profilsystem TT im entsprechenden Achsraster mit einer geeigneten Abhängung zu befestigen und planeben auszurichten. Die pinta Deckensystem SQUARELINE-Elemente sind in das Sichtschienenraster einzulegen.</p> <p>Rohdeckenhöhe: _____ m</p> <p>Abhängehöhe: _____ mm</p> <p><b>Rastermaß</b></p> <p><input type="checkbox"/> 600 x 600 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 610 x 610 mm (USA)</p> <p><input type="checkbox"/> 625 x 625 mm</p> <p><b>Farbe</b></p> <p><input type="checkbox"/> chrombrillant</p> <p><input type="checkbox"/> weiß</p> <p><input type="checkbox"/> Sonderfarbe des Streckmetalls: RAL _____</p>			
	<b>Übertrag:</b>			

## Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
<b>02</b>	<p><b>Ausführung der Akustikauflage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ohne Auflage</li> <li><input type="checkbox"/> pinta Glas-Zellstoffvlies grau</li> <li><input type="checkbox"/> pinta Glas-Zellstoffvlies schwarz</li> <li><input type="checkbox"/> pinta Glas-Zellstoffvlies weiß</li> <li><input type="checkbox"/> pinta KASSETTENEINLAGE grau</li> <li><input type="checkbox"/> pinta KASSETTENEINLAGE schwarz</li> </ul> <p><b>Menge</b> <b>Zulage</b> Beleuchtung Rasterleuchte</p> <p>Einbaurasterleuchte für Deckenmodul 625 oder 600, mit hochglänzendem Parabolspiegelraster für Bildschirmarbeitsplätze, elektronischem Vorschaltgerät und TL-5-Leuchtstofflampen.</p> <p>Leuchtenkörper: Gehäuse aus verwindungssteifem Stahlblech, weiß einbrennlackiert, Höhe 67,6 mm.</p> <p>Leuchte werkseitig bestückt mit Leuchtstofflampen 3 x TL-5 (14 Watt).</p> <p><b>Lichtfarbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Warmton (830)</li> <li><input type="checkbox"/> Weiß (840)</li> </ul> <p>Anschlussfertig mit außen liegendem, 3-poligen Wieland Schnellsteckverbinder GST 18i3.</p> <p>Inkl. integriertem pinta Deckensystem SQUARELINE-Element.</p> <p>Lieferung komplett mit werkseitig eingebauten TL-5-Lampen, Parabolspiegel, Raster, Steckverbinder und Schutzfolie, für schnelle und schmutzgeschützte Installation.</p> <p>ENEC-, F-Zeichen, IP 20, Schutzklasse I, Funkschutz.</p> <p>Typ: pinta 625-314HF-P/8x0/C6-60°.</p>			
	<b>Übertrag:</b>			

## Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
<b>03</b>	<p><b>Menge</b> <b>Zulage</b> Beleuchtung Einbau-Down-Light</p> <p>Einbau-Down-Light für EVG-Lampen. Die Streckmetallkassette ist auf der Rückseite durch eine zusätzliche Glattblechkassette versteift.</p> <p>Leuchte inkl. abstehendem Dekorring aus Glas, innen klar, außen matt.</p> <p>Leuchte werksseitig bestückt mit 2 x 23 Watt Q-Elektroniklampe 840-21 (hellweiß) in Dreirohrtechnik. Sockel des Leuchtmittels: E27. Anschlussfertig mit außen liegendem, 3-poligem Wieland Schnellsteckverbinder GST 18i3.</p> <p>Abdeckring in Farbe RAL 9006.</p>			
<b>04</b>	<p><b>Menge</b> <b>Zulage</b></p> <p><b>Randausbildung</b> Randausbildung aus pinta Deckensystem SQUARELINE-Platine, pulverbeschichtet in Standardfarbe chrombrillant oder weiß (ähnlich RAL 9010), andere RAL-Farben auf Anfrage. Abmessung gemäß Anforderung.</p> <p><input type="checkbox"/> Sonderfarbe des Streckmetalls: RAL _____</p> <p><b>Rastermaß</b></p> <p><input type="checkbox"/> 600 x 600 mm  <input type="checkbox"/> 610 x 610 mm (USA)  <input type="checkbox"/> 625 x 625 mm</p> <p><b>Ausführung der Akustikauflage</b></p> <p><input type="checkbox"/> ohne Auflage  <input type="checkbox"/> pinta Glas-Zellstoffvlies grau  <input type="checkbox"/> pinta Glas-Zellstoffvlies schwarz  <input type="checkbox"/> pinta Glas-Zellstoffvlies weiß  <input type="checkbox"/> pinta KASSETTENEINLAGE grau  <input type="checkbox"/> pinta KASSETTENEINLAGE schwarz</p> <p>Menge: _____ Stück</p>			
<b>Übertrag:</b>				

## Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
	<p><b>Hersteller</b>            pinta acoustic gmbh            Otto-Hahn-Straße 7            82216 Maisach, Germany            phone +49 (0)8141.88 88-0            fax +49 (0)8141.88 88-555            www.pinta-acoustic.de</p> <p style="text-align: right;">Liefen und Montieren:</p> <p style="text-align: right;">Deckenelemente [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Unterkonstruktion [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Lohn [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Einheitspreis [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Endbetrag:</p>			