

## Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
<b>01</b>	<p><b>Menge</b> pinta SPORTSLINE I (Deckeneinbau)</p> <p>Lieferung und Montage des ballwurfsicheren Decken- und Wandsystems pinta SPORTSLINE I.</p> <p>Prüfzeugnis der Ballwurfsicherheit: Nr. 901 6347-3</p> <p>Material, Lieferung und Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN 18168, DIN 4102, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.</p> <p>Um Verschmutzungen zu vermeiden, müssen bei allen Arbeiten saubere Handschuhe (Baumwolle) getragen werden.</p> <p><b>Material</b> Elektrolytisch verzinkte Streckmetallplatinen. Farbe: chrombrillant oder weiß pulverbeschichtet, andere RAL-Farben auf Anfrage. Mit Unterkonstruktion aus verdeckten und sichtbaren, hutförmigen pinta Profilen. Mit werkseitig verklebter KASSETTENEINLAGE, d=5 mm. willtec FM: Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis mit mineralischer Imprägnierung, frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW. Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102.</p> <p>Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-456.</p> <p><b>Maschentyp</b>  <input type="checkbox"/> EXPANDEDLINE  <input type="checkbox"/> EXPANDEDLINE MEDIUM</p> <p><b>Farbe</b>  <input type="checkbox"/> chrombrillant  <input type="checkbox"/> weiß (ähnlich RAL 9010)  <input type="checkbox"/> Sonderfarbe des Streckmetalls, RAL _____</p> <p>Die pinta Unterkonstruktion, bestehend aus Längs- und Querschiene sowie dem pinta Systemverbinder, wird drucksteif im entsprechenden Raster an die Wand bzw. Rohdecke montiert. Anschließend wird die erste Reihe Sichtschienen locker vormontiert. Nach erfolgter Montage der ersten Reihe Sichtschienen wird die Streckmetallplatine in das entstandene Raster eingelegt und die Sichtschiene fertig verschraubt. Dieser Vorgang ist zu wiederholen, bis die zu montierende Wand oder Decke vollständig belegt ist. Bei der Montage sollten Handschuhe (Baumwolle) getragen werden, um Verschmutzungen zu vermeiden.</p> <p>Rohdeckenhöhe: _____ m</p> <p>Abhängehöhe: _____ mm</p>			
	<b>Übertrag:</b>			

## Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
02	<p><b>Rastermaß</b></p> <p><input type="checkbox"/> 2.000 x 900 mm (Maximalformat)</p> <p><input type="checkbox"/> 1.500 x 750 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Sonderformat Länge: _____ x Breite: _____ mm</p> <p><b>Ausführung der Akustikauflage</b></p> <p><input type="checkbox"/> ohne Akustikauflage</p> <p><input type="checkbox"/> pinta KASSETTENEINLAGE grau</p> <p><input type="checkbox"/> pinta KASSETTENEINLAGE schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> pinta PLANO A2 grau Dicke: _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> pinta PLANO A2 schwarz Dicke: _____ mm</p> <p><b>Menge</b></p> <p><b>Zulage</b></p> <p>Ausschnitte in den SPORTSLINE I-Platinen zur Durchführung der Abhängungen für die Sportgeräte, z. B. Ringe, Basketballkörbe etc.</p> <p>Der Ausschnitt ist werkseitig mit einem umlaufenden, L-förmigen Profil einzufassen.</p> <p>Form des Ausschnitts:</p> <p><input type="checkbox"/> rund                    Durchmesser: _____ mm</p> <p><input type="checkbox"/> rechteckig            Länge: _____ x Breite: _____ mm</p>			
03	<p><b>Menge</b></p> <p>pinta SPORTSLINE I (Wandmontage)</p> <p>Lieferung und Montage des ballwurfsicheren Wandsystems pinta SPORTSLINE I. Prüfzeugnis der Ballwurfsicherheit: Nr. 55150/900 7377-1</p> <p>Material, Lieferung und Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN 18168, DIN 4102, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.</p> <p>Um Verschmutzungen zu vermeiden, müssen bei allen Arbeiten saubere Handschuhe (Baumwolle) getragen werden.</p>			
<b>Übertrag:</b>				

## Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
	<p><b>Material</b> Elektrolytisch verzinkte Streckmetallplatinen. Farbe: chrombrillant pulverbeschichtet, andere RAL-Farben auf Anfrage. Mit Unterkonstruktion aus verdeckten und sichtbaren, hutförmigen pinta Profilen. Mit werkseitig verklebter KASSETTENEINLAGE, d=5 mm. willtec FM: Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis mit mineralischer Imprägnierung, frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW. Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102.</p> <p>Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-456.</p> <p><b>Maschentyp</b>  <input type="checkbox"/> EXPANDEDLINE  <input type="checkbox"/> EXPANDEDLINE MEDIUM</p> <p><b>Farbe</b>  <input type="checkbox"/> chrombrillant  <input type="checkbox"/> weiß (ähnlich 9010)  <input type="checkbox"/> Sonderfarbe des Streckmetalls, RAL _____</p> <p>Die pinta Unterkonstruktion, bestehend aus Längs- und Querschienen sowie dem pinta Systemverbinder, wird drucksteif im entsprechenden Raster an die Wand bzw. Rohdecke montiert. Anschließend wird die erste Reihe Sichtschienen locker vormontiert. Nach erfolgter Montage der ersten Reihe Sichtschienen wird die Streckmetallplatine in das entstandene Raster eingelegt und die Sichtschiene fertig verschraubt. Dieser Vorgang ist zu wiederholen, bis die zu montierende Wand oder Decke vollständig belegt ist. Bei der Montage sollten Handschuhe (Baumwolle) getragen werden, um Verschmutzungen zu vermeiden.</p> <p><b>Rastermaß</b>  <input type="checkbox"/> 2.000 x 900 mm  <input type="checkbox"/> 1.000 x 1.000 mm  <input type="checkbox"/> Sonderformat            Länge: _____ x Breite: _____ mm</p> <p><b>Ausführung der Akustikauflage</b>  <input type="checkbox"/> ohne Akustikauflage  <input type="checkbox"/> pinta KASSETTENEINLAGE grau  <input type="checkbox"/> pinta KASSETTENEINLAGE schwarz  <input type="checkbox"/> pinta PLANO A2 grau            Dicke: _____ mm  <input type="checkbox"/> pinta PLANO A2 schwarz            Dicke: _____ mm</p>			
	<b>Übertrag:</b>			

## Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
	<p><b>Hersteller</b>            pinta acoustic gmbh            Otto-Hahn-Straße 7            82216 Maisach, Germany            phone +49 (0)8141.88 88-0            fax +49 (0)8141.88 88-555            www.pinta-acoustic.de</p> <p style="text-align: right;">Liefen und Montieren:</p> <p style="text-align: right;">Deckenelemente [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Unterkonstruktion [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Lohn [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Einheitspreis [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Endbetrag:</p>			