

Ausschreibungstext

| Pos. | Leistung / Beschreibung | Einheit | Einzel- preis | Gesamt- preis |
|-----------|---|---------|------------------|------------------|
| 01 | <p>Menge Lieferung und Montage des pinta Absorbers pinta PLANO H.</p> <p>Material, Lieferung und Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN 18168, DIN 4102, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.</p> <p>Um Verschmutzungen zu vermeiden, müssen bei allen Arbeiten saubere Handschuhe (Baumwolle) getragen werden.</p> <p>Material PLANO H: Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis mit hydrophobierender Imprägnierung, frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW. Die produkteigene Farbe von PLANO H ist grau. Aufgrund der Imprägnierung können Farbinhomogenitäten auftreten. Baustoffklasse B1 (nicht brennbar) nach DIN 4102.</p> <p>Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-197</p> <p>Abmessungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 595 x 595 mm für Achsraster 600 x 600 mm <input type="checkbox"/> 620 x 620 mm für Achsraster 625 x 625 mm <input type="checkbox"/> 1.250 x 625 mm <input type="checkbox"/> 1.250 x 830 mm <p>Materialdicke</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 20 mm <input type="checkbox"/> 50 mm <p>Systeme aus PLANO H Melaminharz unterliegen einer Maßtoleranz gemäß DIN 7715 P3. Die Absorber müssen daher mindestens 48 Std. vor der Montage im Raum gelagert werden.</p> <p>Kleber</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pinta Akustik-Kleber D Verklebung von pinta Absorbern auf saugenden Untergründen für den Innenbereich. Der pinta Akustik-Kleber D ist verarbeitungsfertig und haftet sofort auf Beton, mineralischen Putzen, Mauerwerk und Platten aus Gips, Gipskarton und Gipsfasern sowie Holzspanplatten (die Angaben der Plattenhersteller sind zu berücksichtigen). <input type="checkbox"/> pinta Akustik-Kleber S Verklebung von pinta Absorbern auf glatten, nicht saugenden Untergründen. Der pinta Akustik-Kleber S ist verarbeitungsfertig und haftet sicher auf Untergründen wie Stahlblech, Trapezblech und PVC. | | | |
| | Übertrag: | | | |

Ausschreibungstext

| Pos. | Leistung / Beschreibung | Einheit | Einzel- preis | Gesamt- preis |
|------|---|---------|------------------|------------------|
| | <p>Hersteller pinta acoustic gmbh Otto-Hahn-Straße 7 82216 Maisach, Germany phone +49 (0)8141.88 88-0 fax +49 (0)8141.88 88-555 www.pinta-acoustic.de</p> <p style="text-align: right;">Liefen und Montieren:</p> <p style="text-align: right;">Absorbererelemente [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Unterkonstruktion [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Lohn [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Einheitspreis [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Endbetrag:</p> | | | |