

## Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
<b>01</b>	<p><b>Menge</b> Lieferung und Montage von pinta PLANO.</p> <p>Material, Lieferung und Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN 18168, DIN 4102, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen. Um Verschmutzungen zu vermeiden, müssen bei allen Arbeiten saubere Handschuhe (Baumwolle) getragen werden.</p> <p><b>Material</b> wiltec ist ein Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis und erfüllt die Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102. Zudem bietet das Material optimale schalldämpfende Eigenschaften und leistet damit einen hervorragenden Beitrag zur Lärmreduzierung. wiltec ist frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW.</p> <p>Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-291.</p> <p><b>Abmessung</b></p> <p><input type="checkbox"/> 1.250 x 625 x 10 mm  <input type="checkbox"/> 1.250 x 625 x 20 mm  <input type="checkbox"/> 1.250 x 625 x 30 mm  <input type="checkbox"/> 1.250 x 625 x 40 mm  <input type="checkbox"/> 1.250 x 625 x 50 mm  <input type="checkbox"/> 1.250 x 625 x 80 mm  <input type="checkbox"/> 1.250 x 625 x 100 mm</p> <p><b>Ausführung</b></p> <p><input type="checkbox"/> mit Fase  <input type="checkbox"/> ohne Fase</p> <p><b>Farbe</b></p> <p><input type="checkbox"/> weiß  <input type="checkbox"/> grau  <input type="checkbox"/> Sonderfarbbeschichtung der Sichtseite und Kanten ähnlich RAL _____</p> <p>Systeme aus wiltec Melaminharz unterliegen einer Maßtoleranz gemäß DIN 7715 P3. Die Absorber müssen daher mindestens 48 Std. vor der Montage im Raum gelagert werden.</p> <p><b>Kleber</b></p> <p><input type="checkbox"/> pinta Akustik-Kleber D  Verklebung von pinta Absorbieren auf saugenden Untergründen für den Innenbereich. Der pinta Akustik-Kleber D ist verarbeitungsfertig und haftet sofort auf Beton, mineralischen Putzen, Mauerwerk und Platten aus Gips, Gipskarton und Gipsfasern sowie Holzspanplatten (die Angaben der Plattenhersteller sind zu berücksichtigen).</p> <p><input type="checkbox"/> pinta Akustik-Kleber S  Verklebung von pinta Absorbieren auf glatten, nicht saugenden Untergründen. Der pinta Akustik-Kleber S ist verarbeitungsfertig und haftet sicher auf Untergründen wie Stahlblech, Trapezblech und PVC.</p>			
	<b>Übertrag:</b>			

## Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
	<p><b>Hersteller</b>            pinta acoustic gmbh            Otto-Hahn-Straße 7            82216 Maisach, Germany            phone +49 (0)8141.88 88-0            fax +49 (0)8141.88 88-555            www.pinta-acoustic.de</p> <p style="text-align: right;">Liefen und Montieren:</p> <p style="text-align: right;">Absorberelemente [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Unterkonstruktion [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Lohn [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Einheitspreis [€/Einheit]:</p> <p style="text-align: right;">Endbetrag:</p>			