

Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
01	<p>Menge Lieferung und Montage des ballwurfsicheren Decken- und Wandsystems pinta SPORTSLINE V.</p> <p>Prüfzeugnis der Ballwurfsicherheit an der Decke: Nr. 901 6347-1, 901 6347-2. Prüfzeugnis der Ballwurfsicherheit an der Wand: Nr. 901 6347-4.</p> <p>Material, Lieferung und Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN 18168, DIN 4102, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.</p> <p>Um Verschmutzungen zu vermeiden, müssen bei allen Arbeiten saubere Handschuhe (Baumwolle) getragen werden.</p> <p>Material Elektrolytisch verzinkte Streckmetallkassetten mit allseitiger Aufkantung und umlaufendem Rahmen aus Stahlwinkeln zur Einhängemontage. Farbe: chrombrillant oder weiß (ähnlich RAL 9010) pulverbeschichtet, andere RAL-Farben auf Anfrage. Mit verdeckter Unterkonstruktion aus C-förmigen pinta Aufhänge-Profilen Typ V 80/40. Mit werkseitig verklebter KASSETTENEINLAGE, d=5 mm. willtec FM: Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis mit mineralischer Imprägnierung, frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW. Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102. Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1,d0 ohne Auflage, A2-s2,d0 mit Auflage.</p> <p>Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-456.</p> <p>Maschentyp <input type="checkbox"/> EXPANDEDLINE <input type="checkbox"/> EXPANDEDLINE MEDIUM</p> <p>Farbe <input type="checkbox"/> chrombrillant <input type="checkbox"/> weiß (ähnlich RAL 9010) <input type="checkbox"/> Sonderfarbe des Streckmetalls: RAL _____</p> <p>An der Rohdecke sind die pinta Aufhänge-Profile Typ V 80/40 im entsprechenden Achsraster mit einer geeigneten Abhängung, z.B. Gewindestangen, Nonius-Abhänger oder Schlitzbandeisen, zu befestigen und planeben auszurichten.</p> <p>Die pinta SPORTSLINE V sind in die Aufhänge-Profile einzuhängen und mit der werkseitig an den Profilen vorhandenen Schraubjustierung zu fixieren.</p> <p>Rohdeckenhöhe: _____ m</p> <p>Abhängehöhe: _____ mm</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel- preis	Gesamt- preis
02	<p>Rastermaß</p> <input type="checkbox"/> 2.500 x 1.250 mm (Maximalformat) <input type="checkbox"/> 1.500 x 750 mm			
	<input type="checkbox"/> Sonderformat Länge: _____ x Breite: _____ mm			
	<p>Ausführung der Akustikauflage</p> <input type="checkbox"/> ohne Akustikauflage <input type="checkbox"/> pinta KASSETTENEINLAGE grau <input type="checkbox"/> pinta KASSETTENEINLAGE schwarz <input type="checkbox"/> pinta PLANO A2 Dicke: _____ mm <input type="checkbox"/> pinta PLANO A2 Dicke: _____ mm			
	<p>Menge</p> <p>Zulage</p> <p>Ausschnitte in den SPORTSLINE V-Kassetten zur Durchführung der Abhängungen für die Sportgeräte, z. B. Ringe, Basketballkörbe etc.</p> <p>Der Ausschnitt ist werkseitig mit einem umlaufenden L-förmigen Profil einzufassen.</p> <p>Form des Ausschnitts:</p> <input type="checkbox"/> rund Durchmesser: _____ mm <input type="checkbox"/> rechteckig Länge: _____ x Breite: _____ mm			
	<p>Hersteller</p> pinta acoustic gmbh Otto-Hahn-Straße 7 82216 Maisach, Germany phone +49 (0)8141.88 88-0 fax +49 (0)8141.88 88-555 www.pinta-acoustic.de			
	<p>Lieferrund und Montieren:</p> <p>Deckenelemente [€/Einheit]:</p> <p>Unterkonstruktion [€/Einheit]:</p> <p>Lohn [€/Einheit]:</p> <p>Einheitspreis [€/Einheit]:</p> <p>Endbetrag:</p>			