



designed by Marie Aigner

Visualisierter Klang



WEICH FALLENDE INDIVIDUELLE DECKENGESTALTUNG

Der Anblick des Akustiksystems „Zorro“ erinnert an eine textile Oberfläche, an einen weich fallenden Stoff. Für die besondere Optik werden verschieden lange Streifen aus willtec in einen Alurahmen geklemmt. Es entsteht eine belebte und bewegte Oberfläche.

Die Elemente können mit Gewindestangen oder auch mit Seilabhängern an die Decke montiert werden und ergeben hinter- und nebeneinander angeordnet eine besondere Optik. Die willtec-Streifen sorgen für einen sehr hohen Absorptionsgrad über das ganze Spektrum.

>> | pinta designed acoustic by Marie Aigner

Die ersten von der Architektin und Designerin Marie Aigner exemplarisch gestalteten Elemente der Linie designed acoustic von pinta acoustic zeigen verschiedene Gestaltungsvarianten in leicht anmutenden, filigranen Formen sowohl als Standardprodukte, Modulsysteme oder auch skulpturale Sonderlösungen. Die Gestaltungsvarianten sollen Architekten, Innenarchitekten und Designer dazu anregen, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln.




Produktvorteile

- _ Geringes Gewicht
- _ Breitbandiges Absorptionsspektrum
- _ Leichte und kostengünstige Montage, da werkseitig vorkonfektioniert
- _ Werkzeuglos reversionierbar
- _ Mineralfaserfrei
- _ Optische eindrucksvolle Deckengestaltung
- _ Kunst am Bau mit akustischem Zusatznutzen
- _ Ökotex zertifiziert*

Produktdaten

_ Absorptionsdaten:

Äquivalente Absorptionsfläche A, pinta Deckensegel BALANCE, nach DIN EN ISO 354



Format: 2,5 x 1,25 m, Dicke 20 mm, Deckenhohlraum 300 mm

— A 1,08 1,53 2,42 3,37 3,82 3,49

Format: 3,0 x 1,25 m, Dicke 20 mm, Deckenhohlraum 300 mm

- - - A 1,09 2,09 2,93 4,01 4,59 4,24

- _ Grundmaterial: weißer oder grauer Melaminharzschaumstoff oder PET (Polyethylenterephthalat)
- _ Abmessung: 2.500 mm x 1.500 mm x 500 mm (L x B x H)
Höhe abhängig von Abhängung
Materialstärke: 20 mm
- _ Gewicht
Absorbermaterial: 2,3 kg / Grundeinheit
- _ Brandverhalten: B1 (DIN 4102-1), C-s1-d0 (DIN EN 13501)
- _ Farbe: werkseitige Farbbeschichtung in RAL Farben möglich

* Für Melaminharzschaum ab 2016

